



Moas Modular Aluminum System SA de CV

26-511

Panel ABS Negro 6 mm



Características

Panel decorativo negro sólido de 6 mm de espesor, material plástico (Acrylonitrile Butadiene Styrene), resistente y rígido, fácil maquinabilidad y formado, resistente a ácido y alcalinos, muy baja absorción de agua. Aplicación en paneles separadores, mamparas y estaciones de trabajo. Cuenta con una cara rugosa y la otra lisa.

Presentacion hoja sólida de 6 mm x 1.22 x 2.44 mts

Peso 18 kg

PROPIEDADES MECÁNICAS	UNIDAD	NORMA	VALOR
RESISTENCIA AL IMPACTO	KJ/M2	ISO 179 DIN53453	-----
RESISTENCIA AL CORTE	KJ/M2	ISO 179 DIN53453	12
MODULO DE ELASTICIDAD	KN/MM2	ISO 178 DIN53457	2,3
IMPACTO NOTCH	N/MM2	ISO 178 DIN53458	70
3.5% FLEXION DE TENSION	N/MM2	ISO 178 DIN53452	65
ALARGAMIENTO DE ROTURA	%	DIN53455	20
DENSIDAD	GR/CM3	-----	1.05

PROPIEDADES TERMICAS	UNIDAD	NORMA	VALOR
TEMPERATURA DE DISTORSION (CALOR)	°C	DIN53458 ISO75A DIN53460	96
TEMPERATURA DE ABLANDAMIENTO	°C	ISO306 DIN53460	93
TEMPERATURA DE DISTORSION (FRÍO)	°C	-----	-40
TEST UL DE COMBUSTION	-----	UL94	HB
CONDUCTIVIDAD TERMICA	W/KM	DIN52612	0.17

PROPIEDADES ELECTRICAS	UNIDAD	NORMA	VALOR
RESISTENCIA AL ARCO	-----	IEC112 DIN53480	600
RESISTENCIA VOLUMETRICA ESPECIFICA	OHM-CM	DIN53482 VDE0303	1014
RESISTENCIA A LA PERFORACION	KV/MM	IEC243 DIN53481	95
ABSORCION DE AGUA	%	DIN53427 DIN53495 DIN53472	0.3

Presentación: Hoja sólida de 6 mm espesor, panel de 1.22 x 2,44 mts

Forma de Ordenar

26-511 **Panel ABS negro 6 mm, hoja 1.22 x 2.44 mts**

Moas Modular Aluminum System, SA de CV

Calle Tule No. 24 Loca A y B Esq. Av. Gustavo Baz, Col. Bellavista, Tlalnepantla Mexico CP 54080

Tel 0155 5362 4016 Cel. 04455 3733 0934

www.moastienda.com.mx www.perfilesdealuminioranurado.com.mx